

Produktsicherheitsinformation gemäß EU 2023/988

mato

**Gurtinstandhaltung
Schmiertechnik**
Belt Maintenance Equipment
Lubrication Equipment
www.mato.de

PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer: 3041205

Produktbezeichnung:

DE: Hebelpresse E500R Mato Si Mato + PH-30C R1/8"

EN: Grease Gun E500R Mato Si Mato + PH-30C R1/8"

FR: Pompe à graisse E500R Mato Si Mato + PH-30C R1/8"



Produktbeschreibung:

DE:

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500
mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde R1/8"

EN:

MATO All Steel Grease Gun E500
with hose PH-30C, thread R1/8"

FR:

MATO Pompe à graisse en acier E500
avec flexible PH-30C, filetage R1/8"

Produktkategorie: 5

Warnhinweise, Piktogramme/Symbole:



DE – Sicherheitshinweise

Fettpresse ausschließlich für bestimmungsgemäßen Einsatz vorgesehen. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch und unsachgemäße Handhabung können schwere Verletzungen zur Folge haben. Niemals Handhebel mit Gewalt betätigen oder durch zusätzliche Teile verlängern. Unter hohem Druck stehende Teile niemals auf Menschen oder Tiere richten. Während des Abschmierens Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Druckbereich bis 800 bar möglich! Angegebene Berstdrücke der verwendeten Schläuche beachten. Kunststoff-Hochdruckschlauch Ø9mm, Berstdruck = 1000 bar. Hochdruck-Gummipanzerschlauch Ø13mm, Berstdruck = 1650 bar. Schlauchleitungen mit Sorgfalt behandeln und nicht knicken. Biegeradius von 5 cm nicht unterschreiten. Vor Gebrauch Schläuche auf Unversehrtheit und auf ordnungsgemäße Verbindung mit Fettpresse überprüfen. Beschädigte Schläuche und Schläuche, die älter als 3 Jahre sind, ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Originalzubehör, andere Schläuche dürfen nicht verwendet werden! Zur Montage der Schläuche nur geeignetes Werkzeug verwenden.

EN - Safety instructions

Only use grease guns as directed. Improper use can cause severe injuries. Never use excessive force on the lever, or lengthen it with other components. Never point high pressure parts at people or animals. During use wear industrial gloves and safety glasses. Pressures of around 800 bar are possible! Be aware of the stated burst pressures of our hoses! Ø9mm plastic high pressure hose, burst pressure = 1000 bar. Ø13mm high pressure armoured rubber hose, burst pressure = 1650 bar. Treat hoses with care and never allow them to kink. Do not let the bend radius go below 5 cm. Before use check hoses for damage, leaks and loose connection. Always replace damaged hoses or hoses more than 3 years old. Only use genuine accessories, no other hoses must be used! Only use suitable tools when fitting hoses.

FR - Conseil de sécurité

Pompe à graisse pour applications standard. Une autre utilisation entraîne des blessures graves. Ne jamais actionner le levier avec force, ou avec d'autres parties pouvant servir à le prolonger. Ne jamais pointer les parties sous pression sur des personnes, des animaux. Lors de l'utilisation porter des gants, des lunettes de protection. Pression d'utilisation d'environ 800 bars ! Attention aux pressions d'éclatement de nos flexibles! Flexible rilsan Ø9mm, éclatement = 1000 bars. Flexible caoutchouc Ø13mm, éclatement = 1650 bars. Manipuler les flexibles avec précaution et ne pas les plier exagérément. Ne pas dépasser un rayon de courbure de 5 cm. Examiner les flexibles avant utilisation, vérifier les fuites et dommages. Remplacer les flexibles détériorés et ceux de plus de 3 ans. N'utiliser que des flexibles d'origine, les autres sont à éviter! Servez-vous d'outils adéquats pour le montage des flexibles.

Prüfnormen/Zertifizierungen:

Hebelpresse, Schlauch und Mundstück nach DIN 1283

TÜV, DLG, BLT geprüft

Waschhinweise/Wasch-Symbole: -

HERSTELLERINFORMATION

MATO GmbH & Co. KG

Benzstraße 16-24

63165 Mühlheim am Main

mato.germany@mato.de

Tel. +49 (0)6108-906-0