

PROFI-JUMBOMULDENKARRE "PRAKTICA 150"



RAHMEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Rahmenmaterial | Präzisions-Stahlrohr |
| Spezifikation (Rahmen) | 34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke |
| Fußkonstruktion | gegeneinander angeschweißt |
| Fuß-Material | Präzisions-Stahlrohr |
| Spezifikation (Fuß) | 26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke |
| Fußverstärkung | angeschweißt |
| Traversen | 1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse |
| Griff | Buchenholzgriffe |
| Lackierung | korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert |

MULDE

| | |
|------------------|------------------------------|
| Muldenabstützung | keine |
| Mulde | 150 Liter Jumbomulde |
| Muldenmaterial | 1,25mm verzinktes Stahlblech |
| Muldenrand | gebördelter Wulstrand |

RAD

| | |
|-------------|----------------------------|
| Abmessungen | 4.00/4.80-8 (400 x 100 mm) |
| Felge | Stahlfelge mit Kugellagern |
| Achssystem | 17mm Schraubachse (massiv) |

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

BEIDE STAPELLASCHEN VOR MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN

PROFI-SCHUBKARRE PRAKTICA CAPITO

| | |
|---------------|--|
| RAHMEN | Stahlrohr 34 mm x 1,5 mm |
| RADARTEN | Luftrad Vollpummi PU-Rad |
| MULDENTYPEN | Flachmulde verzinkt (1,0 mit Draht / 1,25mm) |
| VOLUMEN | 85 120 150 Liter |
| TRAGFÄHIGKEIT | 200 kg |
| GRIFFE | Buchenholz |

Handgriffe können sich witterungsbedingt lösen. Daher von Zeit zu Zeit durch Nachschlagen neu zu fixieren

CAPITO GMBH | MITHI FRIEDSTRASSE 12 | 57390 HEINRICHEN

WARTUNGSHINWEISE

- Muldenbefestigung** Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
- Holzgriffe** Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.
- Luftdruck** Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de