

# PROTECTOR LIGHT 2.1

Réf. 604111




**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC**

**Avec protection supplémentaire contre les coupures de tronçonneuse - niveau 2**

Huile d'épaisseur 2,2 – 2,4 mm, doublure en cuir, protection anti coupure de classe 2, hauteur de tige 17 cm, antistatique, semelle 012

**Pointures disponibles: 3½ – 12, Grandes Pointures: 12½ – 13½**



Système d'aération  
HAIX® Climate



Système de protection  
du talon HAIX® FP  
System



## Matériau extérieur

Cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,2 – 2,4 mm

## Doublure intérieure

Doublure en cuir de grande qualité.

## Protection anti-coupure

Couper la classe de protection 2 (24 m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013.

## Système de semelle anti-perforation HAIX®

Semelle anti-perforation sans métal contre la perforation d'objets pointus.

## Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.

## HAIX® Composite toe cap

Embout de protection anatomique et léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.

## Semelle

Semelle en caoutchouc/Pu avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et anti-dérapant - même par grand froid La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche. Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistante à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.

## Système de protection du tendon HAIX® FP

Renfort en cuir pour protéger des frottements au niveau de la zone de flexion du talon.

## Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

## Autres particularités

Les composants du système de laçage (boucles fermées et crochets) sont de grande qualité et permettent un coulisage facile des lacets ; zone de flexibilité à l'arrière du tendon, aucune couture latérale, protection de l'embout en TPU, antistatique

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| UK | 3  | 3½ | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½  | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44  | 45 | 45  | 46 | 47  | 47 | 48  | 48 | 49  | 50 | 50  | 51 |
| US | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |

**HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH**  
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com