

Artikel :

Product:

Beschrijving

Motorreiniger van hoge kwaliteit met een sterk oplosmideleffect. Motorreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. Motorreiniger heeft een krachtig, gericht spuitpatroon. Werkt als ontvetter voor veel oppervlakken die bestand zijn tegen oplosmiddelen.



Prestatiebeschrijving

- ❖ Inhoud: 500 ML NETTO
- ❖ Basis: Alifatische koolwaterstoffen
- ❖ Verschijningsvorm: Heldere vloeistof
- ❖ Drijfgas: CO₂
- ❖ VOC-CH % : 98%
- ❖ VOC-EU g/l : 708 g/l
- ❖ Specifiek gewicht (g 20°C/ml): 0,725
- ❖ Dampdruk bij 20°C: 4,7-5,7 bar
- ❖ Spuitstroom: 4,3 g/sec
- ❖ Verpakking: 1 doos met 12 producten
- ❖ Bewaartijd: tot 10 jaar

Algemene aanbeveling

Voor optimale prestaties moet het product worden aangebracht op een schoon, droog oppervlak bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.

Moet vorstvrij bewaard worden.

Zoals hierboven vermeld, is de gemiddelde bewaartijd ongeveer een jaar.

Vermijd temperaturen boven 50°C en houd het product uit de buurt van ontstekingsbronnen, hitte en zonlicht.

Zoals bij alle handelingen en opslag wordt NIET ROKEN sterk aanbevolen.

Gebruiksaanwijzing

De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. De ideale verwerkingstemperatuur is 5 tot 30°C. Schud de spuitbus voor gebruik. Bedek geverfde en plastic onderdelen. Spray de te behandelen delen totdat het vuil is verdwenen. Verzamel de motorreiniger en behandel als chemisch afval.

Toepassing

- ❖ Trommelremmen
- ❖ Machineonderdelen
- ❖ Schijfremmen
- ❖ Remblokken
- ❖ Remklauwmeter
- ❖ Remschoenen



De SOPPEC PRO TECH assortimenten bieden een brede selectie producten in spuitbusformaat, gegroepeerd per functie: BESCHERMING, REINIGING, SMERING!