

ARTIKEL : PT 0122
PRODUCT : PRO-Tech Contactspray

Omschrijving

PRO-Tech Contactspray is een roest oplopende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie. Het waarborgt een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten. PRO-Tech Contactspray maakt vuil los en verwijdt storende contactweerstand. Vermindert de mechanische weerstand en beschermt langdurig tegen vocht en roest. Ideaal voor stekkers, schakelaars, regelaars enz. met name tegen weersinvloeden. PRO-Tech Contactspray heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Schakelaars
Stekkerdozen van geïntegreerde schakelingen
Stekkers/ stekkerdozen
Accu's
Contacten
Connectoren

Productkenmerken

Lost oxides op
Gericht spuitbeeld
Hoog oplopend vermogen
360° ventiel
Niet corrosief

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Alifatische koolwaterstoffen en minerale olie
Uiterlijk	:	Heldere kleurloze vloeistof
Drijfgas	:	Propaan-Butaan
VOC-CH %	:	93%
VOC-EU g/l	:	645 g/l
Soortelijk gewicht (g/ml 20°C)	:	0,694
Dampdruk bij 20°C	:	1,8-2,4 bar
Spuut opbrengst	:	2,1 g/sec

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Voor het spuiten op elektronische apparatuur, stroom altijd uitschakelen. De spuitbus richten op het te reinigen oppervlak en inspuiten. Na de behandeling wachten met het inschakelen van de stroom totdat het product volledig is verdampt (+/- na 15 minuten).