June 2021

Artikel: 930016 **Produkt: Kupfer-Spray**

Beschreibung

PRO-Tech Copper Spray ist ein hochwertiges Spray mit einem hohen Kupfergehalt, um Verschleiß und Verklemmung von Schraubverbindungen zu verhindern, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



Leistungsbeschreibung

- Inhalt : 400 ML NET
- Basis: Mischung aus Fetten, Mineralölen, Kupferpartikeln, Korrosionsinhibitoren
- Aussehen: Kupferfarbene Nudeln
- Treibmittel: Propan-Butan
- VOC-CH %: 65%
- VOC-EU g/l: 469 g/l
- Spezifisches Gewicht (g/ml 20°C): 0,721
- Dampfdruck bei 20°C: 3,5-4,1 bar
- Sprühdurchfluss: 2,3 g/sec
- Temperaturbeständig: -40°C bis +1.100°C
- Verpackung: 1 Karton mit 12 Produkten
- Lagerzeit: bis 10 Jahre

Allgemeinbefinden

Für eine optimale Leistung sollte es auf eine saubere, trockene Oberfläche bei einer Temperatur zwischen 5 ° C und 30 ° C aufgetragen werden.
Muss an einem frostfreien Ort aufbewahrt werden.
Wie oben angegeben, beträgt die durchschnittliche Lagerdauer etwa ein Jahr.
Vermeiden Sie Temperaturen über 50 ° C und halten Sie sich von Zündquellen, Hitze und Sonnenlicht fern.
Wie bei allen Handhabungs- und Lagervorgängen wird NICHTRAUCHEN dringend empfohlen.

Gebrauchsanweisung

Die Aerosoldose sollte Raumtemperatur haben. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 5 bis 30°C. Schütteln Sie die Aerosoldose vor dem Gebrauch. Tragen Sie PRO-Tech Kupferspray auf. Die spezifische Schmiereigenschaft wurde nach dem Verdampfen des Lösungsmittels (ca. eine Minute) erreicht.

Anwendung

- Bremskomponenten
- Auspuffkomponenten
- Schraubverbindungen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Batteriepole
- Gewinde von Zündkerzen



Die SOPPEC PRO TECH-Sortimente bieten eine große Auswahl an Produkten im Aerosolformat, gruppiert nach Funktion: PROTEKTION, REINIGUNG, SCHMIERUNG!

TECHNIMA FRANCE – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12