



Mai 2021

Technima
Mark your difference

Article : 930016

Produit : Graisse cuivre

Description produit

Le spray au cuivre PRO TECH est un pulvérisateur de haute qualité contenant un haut taux de cuivre pour prévenir l'usure et les blocages des vis de connexion exposées à de très hautes températures.

Caractéristiques du produit

- ❖ Conditionnement : 400 ml NET
- ❖ Composition : Mélange de graisses, d'huiles minérales, de particules de cuivre, d'inhibiteurs de corrosion
- ❖ Apparence : Pâte cuivrée
- ❖ Propulseur : Propane-Butane
- ❖ COV-EU g/l : 469 g/l
- ❖ Densité relative (g/ml 20°C) : 0,721
- ❖ Pression de la vapeur à 20°C : 3,5-4,1 bar
- ❖ Débit de pulvérisation : 2.3 g/sec
- ❖ Résistant à la température : -40°C à +1,100°C
- ❖ Mode de distribution : 1 carton de 12 produits
- ❖ Durée de stockage : Jusqu'à 10 ans



Instructions d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Appliquer le spray graisse cuivre. La propriété lubrifiante spécifique fait effet après évaporation du solvant (environ une minute).

Recommandations générales d'utilisation

Ce pulvérisateur s'utilise sur des surfaces propres et sèches et à température ambiante (5°C à 30°C) pour trouver un résultat optimal. Il est important de le stocker à l'abri du gel. La durée de stockage moyenne est d'environ 1 an. Ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.

Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de NE PAS FUMER.

Application

- ❖ Composants de freinage
- ❖ Composants de tuyaux d'échappement
- ❖ Vis de connexion exposées à de très hautes températures
- ❖ Bornes de batterie
- ❖ Fil des bougies d'allumage



*Les gammes de SOPPEC PRO TECH offrent un large éventail de choix de produits en aérosols selon leurs fonctions :
PROTECTION, NETTOYAGE, LUBRIFICATION !*