

ARTIKEL : PT 0016

PRODUCT : PRO-Tech Koperspray

Omschrijving

PRO-Tech Koperspray is een kwalitatief hoogwaardige spray met een hoog kopergehalte ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

Toepassingen

Remdelen
Onderdelen uitlaat
Schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen
Accupolen
Schroefdraad van bougies

Productkenmerken

Hoge thermische stabiliteit
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Uitstekende corrosie werende werking
Uitstekende hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Vergemakkelijkt de latere demontage
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Mengsel van vetten, minerale oliën, koperdeeltjes, corrosieremmers
Uiterlijk	:	Koperkleurige pasta
Drijfgas	:	Propaan-Butaan
VOC-CH %	:	65%
VOC-EU g/l	:	469 g/l
Soortelijk gewicht (g/ml 20°C)	:	0,721
Dampdruk bij 20°C	:	3,5-4,1 bar
Spuut opbrengst	:	2,3 g/sec
Temperatuur bestendig	:	-40°C tot +1.100°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.

PRO-Tech Koperspray aanbrengen. De specifiek smerende eigenschap wordt bereikt na verdamping van het oplosmiddel (circa één minuut).