



Mai 2021

Technima
Mark your difference

Article : 980003

Produit : Dégrippant

Description produit

Outil de haute qualité efficace pour desceller les pièces collées ou rouillées. L'huile dégrippante offre une bonne pénétration et contient du graphite et du MoS₂. L'huile dégrippante est anti-humidité et résistante à la corrosion. L'huile dégrippante PRO-Tech offre un embout à jet dirigeable et peut être utilisée sous tous les angles.

Caractéristiques du produit

- ❖ Conditionnement : 400 ml NET
- ❖ Composition : Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anticorrosion et graphite et MoS₂
- ❖ Apparence : Liquide noir
- ❖ Propulseur : Propane-Butane
- ❖ COV-EU g/l : 652 g/l
- ❖ Densité relative (g/ml 20°C) : 0,728
- ❖ Pression de la vapeur à 20°C : 2,0-2,6 bar
- ❖ Débit de pulvérisation : 1.5 g/sec
- ❖ Mode de distribution : 1 carton de 12 produits
- ❖ Durée de stockage : Jusqu'à 10 ans

Recommandations générales d'utilisation

Le dégrippant SOPPEC PRO TECH s'utilise sur des surfaces propres et sèches et à température ambiante (5°C à 30°C) pour trouver un résultat optimal. Il est important de le stocker à l'abri du gel. La durée de stockage moyenne est d'environ 1 an. Ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.

Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de NE PAS FUMER.



Instructions d'utilisation

Agiter avant utilisation. Appliquer l'huile dégrippante et laisser agir quelques minutes avant de débloquer les pièces.

Application

- ❖ Charnières/verrous
- ❖ Outils
- ❖ Raccords vissés
- ❖ Rails de guidage
- ❖ Pignons
- ❖ Chaînes
- ❖ Verrous
- ❖ Outils de jardinerie
- ❖ Matériels de fixation
- ❖ Moulinets (vis, boulons et écrous)
- ❖ Charnières



**Les gammes de SOPPEC PRO TECH offrent un large éventail de choix de produits en aérosols selon leurs fonctions :
PROTECTION, NETTOYAGE, LUBRIFICATION !**

TECHNIMA FRANCE – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12