June 2021

Artikel: 930004	Produkt: PTFE

Beschreibung

Hochwertiger Universalschmierstoff zur Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff. PTFE-Spray hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten, eine feine Textur (Partikelgröße ca. 5 Mikrometer) und eine gute Haftung. PTFE-Spray ist beständig gegen Witterungseinflüsse und schwache Säuren und Laugen, wasserabweisend und pH-neutral. Es verhindert Verschleiß und Verklemmungen. PRO-Tech PTFE Spray hält Temperaturen von -50°C bis + 250°C stand.



Leistungsbeschreibung

- Inhalt: 400ml NET
- Basis: Mineralöle, PTFE und Additive
- Aussehen: Leichte, leicht trübe gelbe Flüssigkeit
- Treibmittel: Propan-Butan
- VOC-CH %: 40%
- VOC-EU g/l: 297 g/l
- Spezifisches Gewicht (g/ml 20°C): 0,735
- Dampfdruck bei 20°C: 2,8-3,2 bar
- Sprühdurchfluss: 2,5 g/sec
- Temperaturbeständig: -50°C bis +250°C
- pH-Wert: Neutral
- Verpackung: 1 Karton mit 12 Produkten
- Lagerzeit: bis 10 Jahre

Allgemeinbefinden

Für eine optimale Leistung sollte es auf eine saubere, trockene Oberfläche bei einer Temperatur zwischen 5 ° C und 30 ° C aufgetragen werden.
Muss an einem frostfreien Ort aufbewahrt werden.
Wie oben angegeben, beträgt die durchschnittliche Lagerdauer etwa ein Jahr.
Vermeiden Sie Temperaturen über 50 ° C und halten Sie sich von Zündquellen, Hitze und Sonnenlicht fern.
Wie bei allen Handhabungs- und Lagervorgängen wird NICHTRAUCHEN dringend empfohlen.

Gebrauchsanweisung

Die Aerosoldose sollte Raumtemperatur haben. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 5 bis 30°C. Schütteln Sie die Aerosoldose vor dem Gebrauch. Tragen Sie das PTFE-Öl in einer dünnen Schicht auf. Die beste Schmierung wird nach dem Verdampfen des Lösungsmittels (ca. 1 Minute) erreicht.

Anwendung

- Ketten
- Zähne
- Scharniere von Türen
- Industrielle Vakuumpumpen
- Führungsschienen
- Förderbänder
- Führungsschienen Schiebetüren
- Scharniere und Schlösser
- (Land-)Maschinen
- Gummi-Dichtungsprofile
- Planers
- Sägebänke



Die SOPPEC PRO TECH-Sortimente bieten eine große Auswahl an Produkten im Aerosolformat, gruppiert nach Funktion: PROTEKTION, REINIGUNG, SCHMIERUNG!

SOPPEC – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12