

ARTIKEL : PT 0025

PRODUCT : PRO-Tech Total Power Grease

Omschrijving

PRO-Tech Total Power Grease is een uiterst hoogwaardig vet dat door zijn uitstekende druk- en temperatuurbestendigheid ideaal als universeel smeermiddel inzetbaar is. In eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep tussen de delen kan dringen. Zodra het oplosmiddel is verdampt, blijft er een mooi vast en drukkbestendig vet over. Door deze eigenschappen is PRO-Tech Total Power Grease uitermate geschikt voor het smeren van delen waar metaal op metaal wrijft. Total Power Grease is ideaal voor het smeren van bijvoorbeeld deurvangers, raammechanismen, pedalen, scharnieren, tandwielen, remdelen, lagers etc., waarbij het belangrijk is dat de smering tussen en niet op het metaal plaatsvindt. Bovendien licht van kleur, waardoor het ook perfect op zichtbare delen te gebruiken is. Tevens is het product viscostatisch, dat wil zeggen een behoud van eigenschappen binnen een breed temperatuurbereik waardoor altijd een optimale smering gewaarborgd is. PRO-Tech Total Power Grease is zeer goed bestand tegen hoge druk en hoge temperaturen van -40°C tot +170°C (tot 200°C piekbelasting). Door zijn speciale samenstelling is het product waterafstotend en beschermt het goed tegen corrosie, terwijl rubber en kunststof niet worden aangetast. Total Power Grease heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Metaal op metaal	Scharnieren
Deurvangers	Tandwielen
Raammechanismen	Pedalen
Scharnieren	Remdelen
Lagers	

Productkenmerken

Beschermt tegen corrosie (koper en staal)	Hoge drukkbestendigheid
Zuurvrij	Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Die penetrerend en uitstekende hechting	Bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen
Gericht spuitbeeld	Voorkomt slijtage en vastklemmen
360° ventiel	Viscostatisch
Hard niet uit	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Minerale olie, lithium zeep en EP-additieven
Uiterlijk	:	Lichtbruin vet
Drijfgas	:	Propan-Butaan
VOC-CH %	:	82%
VOC-EU g/l	:	539 g/l
Soortelijk gewicht (g/ml 20°C)	:	0,658
Dampdruk bij 20°C	:	2,5-3,1 bar
Spuut opbrengst	:	1,8 g/sec
Temperatuur bestendig	:	-40°C tot +170°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Ondergrond eventueel reinigen met PRO-Tech Powercleaner alvorens over te gaan op vervolgwerkzaamheden. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. PRO-Tech Total Power Grease aanbrengen op het gewenste oppervlak. De specifiek smerende eigenschap wordt bereikt na verdamping van het oplosmiddel (circa één minuut).