



FLUO MARKER® LEUCHTFARBE

Referenz	131300	131313	131316	131317	131318	131319	131325
Farbe	Weiss	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Kirschrot

Produktbeschreibung

FLUO MARKER® ist eine fluoreszierende Forstmarkierungsfarbe. Es reagiert auf viele Verwendungszwecke: Markierung von Bäumen für den kurz- und mittelfristigen Holzeinschlag, Markierung für die Durchforstung, vorübergehende Abgrenzung von Beständen oder Forstflächen, Stämme und Holz, die auf den Verkauf warten, Holzlagerbestände.

FLUO MARKER® ermöglicht eine gut sichtbare Markierung mit seiner hohen Konzentration an hochfluoreszierenden Pigmenten. Seine Düse ist für das Schreiben und die präzise Markierung ausgelegt. Dieses Produkt hat dank seiner Formulierung eine hervorragende Leistung und Abdeckkraft ohne Tropfen.



Empfehlungen für die Verwendung

- ❖ Vermeiden Sie Temperaturen über 50°C
- ❖ Keep weg von Zündquellen, Wärme und Sonnenlicht.
- ❖ Rauchen Sie nicht
- ❖ Bohren Sie das Aerosol nicht
- ❖ Verbrennen Sie das Aerosol nicht
- ❖ Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos auf unserer Website www.technimafrance.com erhältlich



Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Gebrauch: kräftig schütteln (even nach deutlichem Hören der Kugeln)
2. Verwenden Sie FLUO MARKER® « head up », ca. 10cm von der Stütze entfernt
3. Legen Sie das Aerosol nach Gebrauch in die Position "Kopf nach unten" und spülen Sie es während 2 Sekunden aus, um das Ventil und die Düse zu reinigen

Anwendung

Bemerkungen: Verwenden Sie bis -15 ° C. Unter dieser Temperatur kann die Qualität der Anwendung durch den durch das Aerosol erzeugten Druckabfall verändert werden (die Qualität der Farbe ändert sich nicht).

FLUO MARKER® ist mit der vorderen Handtasche für eine einfachere Handhabung und Lackierung verwendbar.

(Referenz: 432442)

Leistungsbeschreibung

- ❖ Inhalt : 500 ml NET
- ❖ Packung : 1 Schachtel mit 12 Aerosolen
- ❖ Bindemittel: Acryl
- ❖ Pigmente: mineralisch und organisch, frei von Schwermetallen (Blei und Cadmium)
- ❖ Lösungsmittel: komplexe Mischung frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen
- ❖ UV-Exposition
- ❖ Trocknungszeit: Ca. 5 Minuten bei 20°C
- ❖ Ideale Lagerung zwischen 15 und 25°C, **frostfrei**
- ❖ Technische Garantie: Lagerzeit vor Gebrauch von 4 Jahren

*Letzte Aktualisierung: **Juni 2021**. Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf. Die Informationen basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Es liegt jederzeit in der Verantwortung des Nutzers, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen und lokalen Vorschriften einzuhalten. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. **Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung.***

TECHNIMA FRANCE – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12