RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

HEY Tex Impra

Unieke formule-identificatie (UFI) : 4GFE-2KM2-VW16-DFUJ

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Impregneermiddelen voor textiele en lederen eindproducten

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Schweizer-Effax GmbH

Straat : Westring 24

Postcode/Plaats : 48356 Nordwalde

Land : Deutschland

Telefoon : +49 2573 9373-0

Telefax : +49 2573 9373-73

Contactpersoon voor informatie : info@schweizer-effax.de

www.schweizer-effax.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

noodnummer Nederland, 24 h: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Neem dan contact op met uw huisarts (of buiten kantooruren met de huisartsenpost). Uw arts kan het NVIC dag en nacht bereiken met vragen over de vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 ; H229 - Aerosolen : Categorie 1 ; Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Aerosol 1 ; H222 - Aerosolen : Categorie 1 ; Zeer licht ontvlambare aerosol.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

Het product is voorzien van een afgedichte sproei-installatie.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics
PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

Gevarenaanduidingen

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.

Aanvullende gevarenkenmerken

EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics ; REACh-nr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-nr. : 927-241-2

Gewichtsaandeel :	≥ 70 - < 75 %
Classificatie 1272/2008 [CLP] :	Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412 EUH066

PROPAAN-2-OL ; REACh-nr. : 01-2119457558-25-0000 ; EG-nr. : 200-661-7; CAS-nr. : 67-63-0

Gewichtsaandeel :	≥ 15 - < 20 %
Classificatie 1272/2008 [CLP] :	Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane ; REACh-nr. : 01-2119475515-33 ; EG-nr. : 921-024-6

Gewichtsaandeel :	≥ 5 - < 10 %
Classificatie 1272/2008 [CLP] :	Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411

ISOPROPYLACETAAT ; REACh-nr. : 01-2119537214-46-0000 ; EG-nr. : 203-561-1; CAS-nr. : 108-21-4
Gewichtsaandeel : ≥ 1 - < 5 %
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 EUH066

Aanvullende informatie
Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Na inhalatie
Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren. Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij huidcontact
In geval van huidreacties arts consulteren. Onmiddellijk afspoelen met: Water en zeep

Bij oogcontact
Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken
Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk medisch advies inwinnen (Gif-alarmcentrale).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen
Belangrijke of verdere belangrijke bekende symptomen en effecten zijn beschreven in de GHS-etikettering van het product (zie rubriek 2) en in rubriek 11 (Toxicologische informatie). (Verdere) symptomen en/of effecten zijn nog niet bekend.
Onze ervaring is dat er geen bijzondere gevaren te verwachten zijn als het product op de juiste wijze wordt behandeld en gebruikt zoals bedoeld.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

behandeling: Symptomen (ontsmetting, vitale functies), geen bekend specifiek tegengif.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Schuim , Kooldioxide (CO2) , Droogblusmiddel , Zand , Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal , Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Compleet beschermingspak , Geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

5.4 Aanvullende informatie

Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: Inademen van dampen of nevel/aërosolen
Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Beschermingsmaatregelen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren.
Beschermen tegen UV-instraling/zonlicht , Hitte.

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Vloeren dienen ondoorlaatbaar, vloeistofresistent en eenvoudig reinigbaar zijn. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Lees voor gebruik de handleiding. zie punt 1.2

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

DNEL-/PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics

Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	> 5000 mg/kg
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	> 4951 mg/kg
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn

Grenswaarde :	> 5000 mg/kg
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Industrieel)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	> 49510 mg/kg

PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	89 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	319 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	26 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	500 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	888 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)

ISOPROPYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-21-4

Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	168 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	335 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	16 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Consument)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	16 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	275 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer)
Blootstellingsweg :	Inhalatie

Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	558 mg/m³
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	27 mg/kg
Beoordelingscoëfficiënt :	dag(en)

PNEC

PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zoet water)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	140,9 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	140,9 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	552 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zeewater)
Grenswaarde :	552 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Grond)
Blootstellingsweg :	Grond
Grenswaarde :	28 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Secundaire vergiftiging)
Grenswaarde :	160 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Zuiveringsinstallatie)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	2251 mg/l

ISOPROPYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-21-4

Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zoet water)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,22 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, tijdelijke opheffing)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	1,1 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,022 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	1,25 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zeewater)
Grenswaarde :	0,125 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC (Zuiveringsinstallatie)
Blootstellingsweg :	Grond
Grenswaarde :	0,35 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht



Montuurbril met zijbescherming dragen EN 166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen



Bij kortdurig huidcontact : Geschikt handschoentype Wegwerphandschoenen. NBR (Nitrilrubber)
Bij herhaald handcontact : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.
Geschikt materiaal CR (polychloroprenes, chloropreenrubber) , NBR (Nitrilrubber) , Butylrubber , NR (Natuurrubber, Natuurlatex)
Doordringtijd 480 min
Dikte van het handschoenenmateriaal Polychloropreen - CR (0,5 mm) Nitrilrubber/nitrillatex - NBR (0,35 mm) Butylrubber - Butyl (0,5 mm)
Vereiste eigenschappen : Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. EN ISO 374
Opmerking : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Met doorbraaktijden en zwellingseigenschappen moet rekening gehouden worden.

Lichaamsbescherming

Antistatische schoenen en werkkleding dragen.
Beschermingskleding. EN 13034 Natuurlijke vezel (katoen) , hittebestendige synthetische vezels
Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen DIN EN 13832-2

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Algemene informatie

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : Aerosol
Kleur : kleurloos
Geur : karakteristiek

Veiligheidsparameters

Fysische toestand :			Vloeibaar	
Smelt-/vriespunt :			niet bepaald	
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	>	35	°C
Ontledingstemperatuur :			niet bepaald	
Vlampunt :		<	23	°C
Zelfontbrandingstemperatuur :		>	200	°C
Onderste explosiegrens :			0,6	Vol-%
Bovenste ontploffingsgrens :			12	Vol-%
Onderste explosiegrens :			niet van toepassing	
Bovenste ontploffingsgrens :			niet van toepassing	
Dampspanning :	(50 °C)		niet bepaald	
Dampfdruck :	(20 °C)		43	hPa
Dichtheid :	(20 °C)		0,78	g/cm^3
Relatieve dichtheid :	(20 °C)		niet bepaald	
Relatieve dichtheid :	(20 °C)		niet bepaald	
Oplosmiddel separatie-test :	(20 °C)		niet bepaald	
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)		praktisch onoplosbaar	
Oplosbaarheid in vet :	(20 °C)		Niet bepaald.	
pH :			niet bepaald	

log P O/W :			niet bepaald		
Uilooptijd :	(20 °C)		niet van toepassing		DIN-beker 4 mm
Viscositeit :	(20 °C)		niet van toepassing		
Kinematische viscositeit :	(40 °C)		niet van toepassing		
Oplosmiddelgehalte :		>	85	Gew-%	
Geurdrempelwaarde :			niet bepaald		
Relatieve dampdichtheid :	(20 °C)		niet bepaald		
Verdampingssnelheid :			niet bepaald		
Ontvlambare vaste stoffen :	Niet van toepassing.				
Oxiderende vloeistoffen :	Niet relevant.				
Ontploffingseigenschappen :	Niet bepaald.				
Bijtend voor metalen :	Niet relevant.				

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.2 Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Zie rubriek 7 van het veiligheidsinformatieblad.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Corrosie

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Endocrien storingspotentieel:
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke grenswaarden die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld krachtens artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 op basis van hormoonontregelende eigenschappen of die hormoonontregelende of hormoonschadelijke eigenschappen hebben overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Andere aanwijzingen voor toxiciteit:
Het product is niet getest. De verklaringen inzake toxiciteit zijn afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke bestanddelen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Het product werd niet gecontroleerd. De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.

Aquatoxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen bestanddelen in concentraties van 0,1% of hoger die zijn ingedeeld als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke grenswaarden die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld krachtens artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 op basis van hormoonontregelende eigenschappen of die hormoonontregelende of hormoonschadelijke eigenschappen hebben overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7 Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in Verordening (EG) 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

12.8 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Aanvullende informatie

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

13.2 Aanvullende informatie

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

VN 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)
SPUITBUSSEN

Transport op open zee (IMDG)
AEROSOLS

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) :	2
Classificeringscode :	5F
Gevaarnummer (Kemler-nr.) :	23
Code tunnelbeperking :	D
Speciale voorschriften :	LQ 1 l · E 0
Gevarenlabel(s) :	2.1

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) :	2.1
EmS nummer :	F-D / S-U
Speciale voorschriften :	LQ 1 l · E 0
Gevarenlabel(s) :	2.1

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) :	2.1
Speciale voorschriften :	E 0
Gevarenlabel(s) :	2.1

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee
Transport op open zee (IMDG) : Nee
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Mag overeenkomstig de IBC-code niet als bulk worden vervoerd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Aerosolrichtlijn (75/324/EEG)

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (beperkingen)

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 40, 75

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden :

Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics ; REACh-nr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-nr. : 927-241-2

PROPAAN-2-OL ; REACh-nr. : 01-2119457558-25-0000 ; EG-nr. : 200-661-7; CAS-nr. : 67-63-0

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane ; REACh-nr. : 01-2119475515-33 ; EG-nr. : 921-024-6

ISOPROPYLACETAAT ; REACh-nr. : 01-2119537214-46-0000 ; EG-nr. : 203-561-1; CAS-nr. : 108-21-4

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gevarenbestemmende component(en) voor de etikettering · 03. Gevaarlijke bestanddelen · 15. Gebruiksbeperkingen

16.2 Afkortingen en acroniemen

ADR = Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADN = Umowa europejska dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi ATE = Geschatte waarden voor acute toxiciteit CAS = Chemical Abstract Service Nummer CE = Europese Gemeenschap CLP = EG-verordening 1272/2008 CMR = kankerverwekkend mutageen reprotoxisch DIN = Duits Instituut voor Normalisatie DNEL = Afgeleid geen effect niveau DMEL = Afgeleid minimaal effectniveau EC50 = Gemiddelde effectieve concentratie die in een testpopulatie een bepaald effect, niet zijnde de dood, teweegbrengt EG = Europese Gemeenschap EN = Europese normen IATA = Internationale vereniging voor luchtvervoer Verordening gevaarlijke goederen IBC-Code = Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemische stoffen in grote hoeveelheden vervoeren IMDG = Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen ISO = Internationale Organisatie voor Normalisatie LC50 = Dodelijke concentratie 50% LD50 = Dodelijke dosis 50% MAK = Maximale concentratie op de werkplek MARPOL = Internationaal Verdrag ter bescherming van het mariene milieu tegen scheepsafval NOEC = No Observed Effect Concentration OECD = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling PBT = Persistent, bioaccumulerend en toxisch pH = potentieel van waterstof PNEC = Voorspelde concentratie zonder effect PPM = delen per miljoen REACH = Registratie, evaluatie, vergunningverlening en beperking van chemische stoffen (EG-verordening 1907/2006) RID = Verordening betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per trein TWA = Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde UN- nummer = VN-nummer voor het vervoer van gevaarlijke goederen vPvB = Zeer persistent en zeer bioaccumulerend zoals voor de REACH-verordening

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Dit product is een Bag-on-Valve spuitbus. Bag-on-Valve is een spuitbus met een tweekamersysteem. Het product zonder drijfgas zit in de binnenkamer (foliezak). Tussen de zak met het product en het blik bevindt zich samengeperste lucht die, wanneer het mondstuk wordt bediend, druk uitoefent op de zak en het product naar buiten transporteert.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.