

Hinweis zu den bereitgestellten Informationen

Da wir von der PFANNER Schutzbekleidung GmbH zu dem genannten Produkt keine offiziellen Produktdokumente erhalten haben, haben wir die hier aufgeführten Informationen für Sie aus dem Online-Shop bzw. dem Online-Katalog von PFANNER ® zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass wir mit diesem Dokument nicht als verantwortlicher Wirtschaftsakteur für dieses Produkt auftreten und daher **keine rechtliche Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Angaben des Herstellers übernehmen** können. Eine Prüfung auf Vollständigkeit war uns nicht möglich.

Wir möchten Ihnen dennoch – als zusätzlichen Service – **alle verfügbaren Informationen** in aufbereiteter und von uns übersetzter Form zur Verfügung stellen, um Ihnen den bestmöglichen Überblick zu ermöglichen.

Wenn Sie konkrete oder weiterführende Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

PFANNER Schutzbekleidung GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach
Austria

Telefon: +43 59 50 50-200
E-Mail: info@pfanner-austria.at
Web: www.pfanner-austria.at

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des Produkts.

Ihr KOX Team



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten

Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach

Tel: 0711 300 33 200
Web: www.kox-direct.de
Mail: info@kox.eu



KOX Forstversand GmbH
Partner in Forst und Garten

Am Burgfried 14
4910 Ried im Innkreis

Tel: 07723 4 28 50
Web: www.kox.at
Mail: info-at@kox.eu



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Tel: 044 283 6116
Web: www.kox24.ch
Mail: info-ch@kox.eu



Waschkraft- verstärker

Flüssiger, hochkonzentrierter Waschkraftverstärker zur Reinigung von verschmutzter Schutzbekleidung. Die stark verschmutzten Stellen werden mit Hilfe einer Sprühflasche mit dem Waschkraftverstärker vorbehandelt, eingeweicht, und dann mit normalem Buntwaschmittel gewaschen. Durch den Waschkraftverstärker wird die Bekleidung sogar mit nur 30–40 °C wieder sauber. Nur saubere Schnittschutzeinlagen garantieren die Funktion des Schnittschutzes (kein Verkleben).

Inhalt:

1 l

Art. 100770