

Opmerking over de verstrekte informatie

Omdat wij van PFANNER Schutzbekleidung GmbH geen officiële productdocumentatie over dit product hebben ontvangen, hebben wij de hier vermelde informatie voor u verzameld uit de online shop en de online catalogus van PFANNER®.

Houd er rekening mee dat wij met dit document **niet optreden als verantwoordelijke marktdeelnemer** voor dit product en dat wij **geen juridische verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de door de fabrikant verstrekte informatie**. Het was voor ons niet mogelijk de gegevens op volledigheid te controleren.

Wij willen u echter – als extra service – **alle beschikbare informatie**, door ons samengesteld en vertaald, ter beschikking stellen om u zo goed mogelijk te informeren.

Als u specifieke of verdere vragen over het product heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant:

PFANNER Schutzbekleidung GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach
Oostenrijk

Telefoon: +43 59 50 50-200
E-mail: info@pfanner-austria.at
Website: www.pfanner-austria.at

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel succes bij het gebruik van het product.

Het team van KOX



Oregon Tool GmbH
KOX-Partners voor de
bosbouw en tuin
Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Tel: 0800 096 69 66
Web: www.kox24.nl
Mail: info-nl@kox.eu



• Oregon Tool Europe SA/NV
• KOX-Partners voor de
• bosbouw en tuin
• Rue Emile Francqui 11
• 1435 Mont-Saint-Guibert
•

• Tel: 078 15 82 22
• Web: www.kox-direct.be
• Mail: info-be@kox.eu
•

NANOSHIELD® SILVRETTA

SCHOEN MET SNIJBESCHERMING

KLASSE 3

Schoenen | Art.nr.: 102341

De moderne snijbestendige schoen van klasse 3 overtuigt door zijn lage gewicht, slanke vormgeving en hoog draagcomfort. Als een van de lichtste schoenen in zijn categorie biedt hij optimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij veeleisende werkzaamheden in de bosbouw.



Kenmerken

- EN ISO 17249:2013 snijbescherming klasse 3
- Bovenmateriaal: gespleten suède (2,4 – 2,6 mm)
- Voering: 2-laags laminaat met 3D-weefsel
- Membraan: 100 % PU / 100 % PL, direct op de schacht gelamineerd, duurzaam waterdicht
- Zool: EVA met rubberen loopzool met hoge grip, hitte-, olie- en brandstofbestendig, antistatisch / ESD, gedeeltelijk stijgjzerbestendig
- Gewicht: ca. 1.050 g (1 schoen, maat EU 42)
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S7S, HRO, HI, CI, AN, FO, CR, LG, SC, SR, ESD

Materiaal:
Bovenmateriaal: suède
Voering: PU + PL
Zool: EVA met rubberen profiel voor goede grip

Maten:
36 - 46, extra grote maten: 47 - 49
Extra grote maten: + 10 % prijstoeslag

Normen & certificeringen



Toepassingsgebieden



Technologieën



ESD
ESD-eigenschappen beschermen niet in de eerste plaats de mens, maar elektrostatisch gevoelige componenten tegen onvoldoende afgevoerde elektrostatische energie.



Vochtbeheer
Effectief vochtbeheer voert zweet snel af van de huid en zorgt zo voor een aangenaam droog gevoel, zelfs bij zware fysieke inspanning. Dit voorkomt afkoeling en verhoogt het draagcomfort – de hele dag door.



Nanoshield®
Wind- en waterdicht en tegelijkertijd zeer ademend voor optimale bescherming en draagcomfort.