


PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 24V DC, 50 l/min (max.)

Best.-Nr.: 10150

PRODUKTBEschREIBUNG

- selbstansaugend für schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- integrierter Heberschutz für sicheren Betrieb
- 2" Verschraubungen passend für alle gängigen Tanks und Fässer



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	25 x 20 x 13 cm
Gewicht	4.53 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	50 l/min (max.)
Betriebsspannung	24V DC
Förderdruck max.	1,5 bar
Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
Anschluss Druckseite	G 1"
Kabellänge	4

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	32 x 23 x 23 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	32 x 23 x 23 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7899 - Befüllschlauch
DN 19, 4m, G 1"
außen für Cematic-
Diesel-Pumpen

7900 - Befüllschlauch
DN 19, 6 m, G1"
außen für Cematic-
Diesel-Pumpen

7901 - Befüllschlauch
DN 19, 8 m, G1"
außen für Cematic-
Diesel-Pumpen

7902 - Befüllschlauch
DN 19, 10m, G1"
außen für Cematic-
Diesel-Pumpen

7983 - Automatik-
Zapfpistole "A 60"
mit Drehgelenk,
Anschluß R1" i, EN
13012

10028 - Automatik-
Zapfpistole "A 60"
mit Drehgelenk 1" iG,
EN 13012



10039 - Saug- und
Druckschlauch 19 x
4,5 mm Diesel/RME-
beständig,
Meterware

10757 - PVC Saug-
und Druckschlauch
19 x 2,2 mm
(Bio-)Diesel,
Adbluebeständig,
Meterware

11910 - Automatik-
Zapfpistole A80
fastfill Pkw-Auslauf,
Drehg.1" IG, EN
13012



[Link zum Produkt](#)