

Hinweis zu den bereitgestellten Informationen

Da wir von der PFANNER Schutzbekleidung GmbH zu dem genannten Produkt keine offiziellen Produktdokumente erhalten haben, haben wir die hier aufgeführten Informationen für Sie aus dem Online-Shop bzw. dem Online-Katalog von PFANNER ® zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass wir mit diesem Dokument nicht als verantwortlicher Wirtschaftsakteur für dieses Produkt auftreten und daher **keine rechtliche Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Angaben des Herstellers übernehmen** können. Eine Prüfung auf Vollständigkeit war uns nicht möglich.

Wir möchten Ihnen dennoch – als zusätzlichen Service – **alle verfügbaren Informationen** in aufbereiteter und von uns übersetzter Form zur Verfügung stellen, um Ihnen den bestmöglichen Überblick zu ermöglichen.

Wenn Sie konkrete oder weiterführende Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

PFANNER Schutzbekleidung GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach
Austria

Telefon: +43 59 50 50-200
E-Mail: info@pfanner-austria.at
Web: www.pfanner-austria.at

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des Produkts.

Ihr KOX Team



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten

Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach

Tel: 0711 300 33 200
Web: www.kox-direct.de
Mail: info@kox.eu



KOX Forstversand GmbH
Partner in Forst und Garten

Am Burgfried 14
4910 Ried im Innkreis

Tel: 07723 4 28 50
Web: www.kox.at
Mail: info-at@kox.eu



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Tel: 044 283 6116
Web: www.kox24.ch
Mail: info-ch@kox.eu



ARBEITSSCHUTZ



Durchtrittsichere
Kevlar Einlage

Fiberglaskappe

Geröllschutz und
Obermaterial durchgehend
miteinander vernietet



CORDURA
FABRIC

sympatex®



BOA® Bau S3

- BOA® Fit System
- Geröllschutz und Obermaterial durchgehend miteinander vernietet
- EN 20345 S3 geprüft
- Vorderkappe und Sohle metallfrei
- Robuster Geröllrand und Anstoßkappe
- Öl- und säurebeständige Bergprofilsohle
- Obermaterial aus 100 % Rindsleder – 2,2 mm stark, für Schweiß- und Flexarbeiten
- Gewicht: 0,92 kg pro Schuh bei Größe 42

Der patentierte BOA® Drehverschluss ermöglicht ein schnelles und bequemes An- und Ausziehen des Schuhs sowie exaktes Einstellen der Schnürsenkel. Der hohe Schaft des BOA® Bau S3 schützt den Knöchel und unterstützt das Fußgelenk. Durchgehendes Obermaterial aus Leder bietet Schutz vor heißen Spänen und Schweißerperlen. Die BOA® Verschlüsse, Schuhösen und Schnürsenkel widerstehen Beton, Regen, Eis und eisigen Temperaturen. Entlüftungsgewebe sorgt für bestes Feuchtigkeitsmanagement und angenehmen Tragekomfort. Maximaler Halt im Gelände wird durch die Bergprofilsohle garantiert.

Material:

Obermaterial: Leder, Cordura
Futter: Sympatex
Sohle: Vibram

Größen:

39–46, ÜG: 47–48
Übergrößen + 10 % Preisauflschlag



Art. 102338

14