

Opmerking over de verstrekte informatie

Aangezien wij van PFANNER Schutzbekleidung GmbH geen officiële productdocumenten over het genoemde product hebben ontvangen, hebben wij de hier vermelde informatie voor u samengesteld uit

de online shop of de online catalogus van PFANNER ® voor u samengesteld.

Houd er rekening mee dat wij met dit document niet optreden als de verantwoordelijke marktdeelnemer voor dit product en daarom geen juridische verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de gegevens van de fabrikant. Het was voor ons niet mogelijk om de volledigheid te controleren.

Toch willen we u – als extra service – alle beschikbare informatie in bewerkte en door ons vertaalde vorm aanbieden, zodat u een zo goed mogelijk overzicht krijgt.

Als u concrete of verdere vragen over het product heeft, neem dan rechtstreeks contact op met de fabrikant:

PFANNER Schutzbekleidung GmbH Herrschaftswiesen
11
6842 Koblach
Oostenrijk

Telefoon: +43 59 50 50-200
E-mail: info@pfanner-austria.at
Web: www.pfanner-austria.at

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel succes bij het gebruik van het product.

Uw KOX-team



Oregon Tool GmbH
KOX-partner in bosbouw en tuin

Lise-Meitner-straat 4
70736 Fellbach

Tel: 0711 300 33 200
Web: www.kox-direct.de
E-mail: info@kox.eu



KOX Forstversand GmbH
Partner in bosbouw en tuin

Am Burgfried 14
4910 Ried im Innkreis

Tel: 07723 4 28 50
Web: www.kox.at E-mail: info-at@kox.eu



Oregon Tool GmbH
KOX-partner in bosbouw en tuin

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Tel: 044 283 6116
Web: www.kox24.ch E-mail: info-ch@kox.eu



ARBEITSSCHUTZ



Doorbraakbestendige
Kevlar-inleg

Glasvezelkap

Puinbescherming en
bovenmateriaal over de
gehele lengte aan elkaar
geklonken



BOA®-constructie S3

- BOA® Fit-systeem
- Steenbescherming en bovenmateriaal over de gehele lengte aan elkaar geklonken
- Gecertificeerd volgens EN 20345 S3
- Metalen neus en zool
- Robuuste steenslagrand en stootkap
- Olie- en zuurbestendige zool met bergprofiel
- Bovenwerk van 100% rundleer – 2,2 mm dik, voor las- en buigwerkzaamheden
- Gewicht: 0,92 kg per schoen bij maat 42

De gepatenteerde BOA®-draaisluiting maakt het mogelijk de schoen snel en comfortabel aan en uit te trekken en de veters nauwkeurig af te stellen. De hoge schacht van de BOA® Bau S3 beschermt de enkel en ondersteunt het voetgewricht. Het doorlopende bovenmateriaal van leer biedt bescherming tegen hete spaan en lasdruppels. De BOA®-sluitingen, schoenogen en veters zijn bestand tegen beton, regen, ijs en ijzige temperaturen. Ventilerend materiaal zorgt voor een optimale vochtregulering en aangenaam draagcomfort. Maximale grip op het terrein wordt gegarandeerd door de zool met bergprofiel.

Materiaal:
Bovenmateriaal: leer, Cordura
Voering: Sympatex
Zool: Vibram

Maten:
39 – 46, grote maten: 47 – 48
Grote maten + 10 % prijsopslag



14

Art. 102338